

営業・設計について

Q. 発注してからの納期はどのくらい？

A. 納品ご予約日の一週間前までにご連絡頂ければ、ご希望する納品日にお届け致します。

Q. ホワイトウォールに色付けはできる？

A. 外塗りの漆喰に色付けは困難です。

漆喰は、自浄作用を持っているため、汚れも落としますが、同時に着色も落としてしまいます。
白以外の色は弊社アクリル樹脂系仕上げ材「JCOLORS」が対応可能です。

Q. 内壁にも塗れる？

A. ホワイトウォールは外壁専用となりますが、内壁専用の「塩焼漆喰」も同価格で
ご用意しております。

Q. 軒のない壁にも使える？

A. 汚れ、剥がれに強い漆喰ですが、軒から壁に水が伝わると、その部分が汚れることがあります。
軒がない場合でも笠木の出を確実にとって、水切りを良くしてください。

施工について

Q. 1缶あたりの施工面積は？

A. 1缶 約 7㎡ が目安です。
200㎡ で約30缶が必要になります。

Q. 施工方法がわからない。どうすればいい？

A. はじめてご使用頂く現場につきましては、弊社スタッフが施工指導いたします。(初回無料)

Q. 施工時気を付ける事は？

A. ホワイトウォールを施工した翌日は必ず塗面のチェックをお願いします。
場合によって表面に小さな水ぶくれのような現象を生じます。これをコテで抑える作業が必要です。

Q. 施工時の天候は？

A. 雨天時の施工は不可です。24時間以内に雨が予測されるときも施工を控えてください。
夕立など予測不能な雨に備えて、軒樋を先行するようお願いします。

Q. 施工時の気温は？

A. 4℃以下での施工も不可です。夜間に0℃以下になると凍害を起こす恐れがあります。
保管に関しても0℃以上の環境下で保管するようお願いします。

性能・品質について

Q. ホワイトウォールの保証は？

A. 施工前の商品は納品から2ヶ月間、施工された後に商品の不良から生じた不具合については1年間の品質保証があります。

Q. なぜ汚れが少ないのですか？

一般的な漆喰では「すさ」として麻などの植物繊維を用いていますが、ホワイトウォールは代わりに無機質のグラスファイバーを配合しているため、カビが生じにくくなっています。また、表面にクラック防止と撥水効果を持たせています。

Q. 材料の産地は？

A. 栃木県産の石灰を原料とし、老舗漆喰メーカーと提携して製造しております。

専用下地について

Q. 専用下地とはどんなものですか？

A. 難燃性EPS(ポリスチレン)製のオメガボードをご用意しています。これを使うことによって、『通気胴縁、きずり(アラシ)、アスファルトフェルト、メタルラス、モルタル下塗り』までの工程が不要となり、大幅な工期削減(約一カ月削減)となります。

Q. 専用下地の種類は？

A. ボード裏面に18mmの通気層が形成されている通気ボードと、裏面に0-4mmの排湿層が形成されている断熱ボードをご用意しています。

Q. 専用下地のオメガボードはどのように割れに強いのですか？

A. 軽くて柔らかいEPS製のボードをワッシャービスで躯体に強固に留め付けます。躯体の歪みや揺れはある程度までボード自体が柔軟に吸収します。
一般のサイディングに比べて重量が1/3~1/5と非常に軽いため、建物に対する負荷が少なく地震の際にも建物を傷めません。

Q. ホワイトウォールは専用ボード以外(サイディング等)にも施工可能？

A. 付着すると思いますが、試験をしておりますので、専用下地を使用するようお願いいたします。

Q. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)への対応として、どこまで断熱性を高められますか？

A1. 内部充填断熱に加え、ホワイトウォール専用下地を付加断熱として使用した場合、改正省エネ・低炭素住宅・ZEH基準値をクリアできます。 [U値0.281W/m²K]

Q. 専用下地の強みは？

A. 実用的な施工方法で防火認定を取得していること。
日本向けの改良がなされ、施工マニュアル、指導体制が整備されていること。
国内ですでに2200棟を超える住宅に採用実績があること。

Q. 準防火地域に専用下地は使用可能か？

A. 2階建て木造の場合、対応可能です。
3階建て以上の場合、室内側に12.5mmの石膏ボードを二重貼りすることで対応可能です。
ただし、3階建て以上の場合、所轄消防署の同意・許可が必要となりますので事前相談をお願いします。